

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°

0027464



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°
Coordonnée de chromaticité Y	0.404
Classe ETIM	EC001959
E-number Sweden	8292503
Puissance (nominale) (W)	8
Technologie	LED
Embout/Culot	GU10
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Code produit	0027464
Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	GU10/ES50
Puissance nominale (W)	8
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Couleur de lumière	830 Warm White
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Code EAN	5410288274645

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°
Classe ETIM	EC001959
E-number Sweden	8292503
Puissance (nominale) (W)	8
Technologie	LED
Embout/Culot	GU10
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°

0027464

Code produit	0027464
Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	GU10/ES50

Données optiques

Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Ajustement de la température de couleur	N
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Couleur de lumière	830 Warm White
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000

Caractéristiques électriques

Appareillage requis	No
Actuel (A)	0.04
Courant (mA)	0
Équivalent en Watts (W)	83
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Puissance nominale (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 2s => 95%
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Courant d'appel (A)	0.4
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Efficacité (lm/w)	75

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Poids (kg)	0.063
Diamètre nominal du produit (mm)	50

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°

0027464

Diamètre max de la lampe (mm)	50
--------------------------------------	----

Emballage


Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	15410288274642
DUN14 (intérieur)	25410288274649
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	59.0
Type d'emballage	Carton
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Unités par emballage intérieur	6
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.5
Code EAN	5410288274645
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Usage prévu	General lighting
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Message de sécurité	10
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm DIM 830 36°

0027464

