



Principales

Gamme de produits	Spacial SF
Application de l'appareil	Polyvalent
Type de produit ou de composant	Boîtier adapté
Hauteur nominale du boîtier	1800 mm
Largeur nominale du boîtier	1200 mm
Profondeur nominale du boîtier	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Composition de l' appareil	1 système de blocage pour porte gauche 1 platine de montage 1 panneau arrière 1 toit 1 structure 2 rails coulissants 4 support de platine de montage 2 porte 1 système de verrouillage à poignée

Complémentaires

Type de structure	Formé à partir d'une section unique Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Panneaux et portes intégrés à la structure Structure perforée avec pas de 25 mm
Type de porte	Pleine sur avant
Nombre de portes	2 sur face avant
Ouverture de porte	Gauche 120 ° Droite 120 °
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm sur porte avant droite
Type de platine	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant Arrière Côtés du boîtier
Pièces amovibles	Panneau arrière fixe par vis Toit fixe par vis Porte fixe par vis pour charnière Support de platine de montage fixe par vis Rail coulissant fixe par vis Platine de montage fixe par vis pour support de platine de montage
Matière	Acier galvanisé pour encadrement Acier galvanisé pour montants Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre pour poignée Tôle d'acier pour porte Tôle d'acier pour panneaux Zamak pour charnière
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Boîtier : gris RAL 7035 Handle : black RAL 9005

Environnement

Normes	IEC 62208
Certifications du produit	BV DNV UL
Degré de protection IP	IP55 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK10 conformément à IEC 62262

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------