


## CÂBLE OPTIQUE D'ABONNÉ 9/125 G657A2 LSZH 4 FIBRES

Photos non contractuelles



**Marquage** : CAFA657A2-4 4FO 9/125 G657A2 LSZH Semaine/Année Marquage métrique

### DESCRIPTION

Câble optique multifibres, à usage intérieur, structure de 4 fibres, 9/125 G657A2, gainées 900 µm et 0 halogène.

Applications : FttH.

Sans composants métalliques et composé d'une gaine extérieure LSZH.

- Couleur standard : Blanc RAL 9003

En conformité avec la norme : IEC60794

### CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nombre de fibres</b>               | 4                        |
| <b>Gaine de protection des fibres</b> | LSZH                     |
| <b>Diamètre</b>                       | 0.85mm +/-0.05           |
| <b>Couleur</b>                        | Rouge, bleu, vert, jaune |
| <b>Élément de renfort</b>             | Mèches Aramide           |
| <b>Gaine extérieure</b>               | LSZH                     |
| <b>Diamètre extérieur</b>             | 5mm +/- 0.2              |
| <b>Couleur</b>                        | Blanc RAL 9003           |
| <b>Poids du câble</b>                 | Appro. 27 Kg/Km          |
| <b>Rayon de courbure</b>              | 20xD                     |
| <b>Résistance à la traction</b>       | 200 N                    |
| <b>Résistance à l'écrasement</b>      | 300 N/100mm <sup>2</sup> |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 à +60°C              |
| <b>Température de stockage</b>        | -20 à +60°C              |

FTTB

### CONDITIONNEMENT

En touret de 500 mètres