

## SLIMY

**PLAFONNIER LED Ø300 mm**  
**24W - 2100 lm - 4000K**



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

**Ref. 77671**

Produit : plafonnier

+ alimentation électronique

**Flux sortant : 2100 lm**

Puissance absorbée : 24W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø298 x 24 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø272 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421074

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 87,5 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C



Facteur de puissance : 0,6

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0.473 Kg

### Dimensions



### Paramètres driver

Dimensions : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 200mA 50/60Hz

Output : CC180mA / 120VDC max

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 80°C

Indice de protection IP : IP20

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.