

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	TP 40-50/2 A-F-A-BQQE-AX1
Code article:	<a href="#">98282356</a>
Numéro EAN::	5711492402429
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2800 mn-1
Débit nominal:	5.61 m³/h
Hmt nom.:	2.95 m
Hauteur max.:	50 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	68 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM class 30
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Code matériau:	A
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	250 mm
Taille de la bride du moteur:	FT75
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	SIEMENS
Puissance nominale - P2:	0.12 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	0.59/0.34 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.80-0.72
Vitesse nominale:	2800-2850 mn-1
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	81602312
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Poids net:	10.8 kg
Poids brut:	11.8 kg
Volume d'expédition:	0.03 m3
N° VVS danois:	381812050
N° LVI finlandais:	4616024
N° NRF norvégien:	9043543

