

PRODUCT-DETAILS

S800-SOR400

S800-SOR400 Shunt Operation Release



Informations générales

Extension du type de produit	S800-SOR400
Code de produit	2CCS800900R0231
EAN	7612271208356
Description courte	S800-SOR400 Shunt Operation Release
Description longue	S800-SOR400 Shunt operation release 220 ... 400 V AC / DC

Technique

Normes et standards	IEC 60947-5-1_UL489
Adapté pour	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Tension nominale (U_r)	220 ... 400 V
Tension	220 ... 400 V
Rated Control Supply	(50 Hz) 220...400 V (50 Hz) 220...400 V

Voltage (U _s)	(60 Hz) 220...400 V (60 Hz) 220...400 V (DC) 220...400 V (DC) 220...400 V
Fréquence (f)	50/60 Hz
Power Loss	45 ... 148.1 W
Number of Contacts CO	0
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	1

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Informations environnementales	2CCY413207D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	27 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	150 g
Taille	1 module
Schéma dimensionnel	2CCC413003C0201

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	170 g
E-Number (Finland)	3212440

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC413003D0201
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A3418
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

2CCC413003C0208

Classifications

ETIM 8	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 9	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27370418
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤125A



360