

COMPTEUR-FOUDRE À AFFICHAGE MÉCANIQUE

CATALOG NUMBER

TDSSC



FEATURES

Fournit un enregistrement non réinitialisable du nombre de surtensions déviées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 701250

Trip Threshold: 300 A 8/20 -s

Connection, Solid: 1 – 6 mm²

Connection, Stranded: 1 – 6 mm²

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20; NEMA®-1

Mounting: Profilé de type DIN de 35-mm

Temperature: -35 à 55°C

Module Width: 2 M


Depth: 68-mm

Height: 90-mm

Width: 36-mm

Unit Weight: 0,2-kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER