

Cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, DC 1000 V, 50 kA, size 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, indicateur de type K



Powering Business Worldwide™

Référence **FUSE 400A, 1000V DC SIZE 3 FLUSH END**  
 N° de catalogue **PV-400AF3**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	400
Tension assignée d'emploi			DC 1000 V
Taille			size 3
Facteur de zoom			76 x 92 x 91 mm
Classe d'emploi			gPV
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément			IEC UL
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-6 UL 2579
Équipements complémentaires optionnels			microrupteur 170H0069

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	1000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	400
classe de fonctionnement			gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			blanc
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	52
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	