

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.600

Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.600 - Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois.
Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.



Caractéristiques

Référence	SK 3237.600
Description produit	Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur	axial – par moteur à bague de déphasage
Débit d'air (en soufflage libre)	Débit d'air en 50 Hz: 20 m ³ /h Débit d'air à 60 Hz: 25 m ³ /h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)	1 x 3237060: 15/18 m ³ /h 2 x 3237060 : 16/20 m ³ /h
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,07 A Pour 60 Hz: 0,05 A
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 11 W Pour 60 Hz: 9 W
Dimensions	Largeur: 116,5 mm Hauteur: 116,5 mm

Caractéristiques

Dimensions de montage	Profondeur de construction: 16 mm Profondeur de montage: 43 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 92 mm Hauteur de découpe: 92 mm
Modèle CEM	Oui
Remarque	Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP54 with chopped-fibre filter IP56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Indice de protection NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Dispositif de protection	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)	Pour 50 Hz: 55.000 h Pour 60 Hz: 60.000 h
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-30 °C...70 °C
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 38 dB(A) Pour 60 Hz: 43 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,49 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177652415
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Approbation

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Certificats

EAC

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK