


# Piazza II LED

# THORN

## 96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT




### Piazza II LED

Luminaire robuste mural. Electronique, non gradable.  
Plaque arrière : aluminium injecté, anthracite laqué. Corps : Polycarbonate (PC) anthracite. Entrée de câble Ø20 mm via des entrées de conduit arrière ou latérales, compatibilité BESA. IP65, IK10. Livré avec LED 3 000 K. Équipé d'une cellule photoélectrique.


Dimensions : 381 x 196 x 305 mm  
Puissance du luminaire: 15,1 W  
Flux lumineux du luminaire: 1815 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W  
Poids : 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf



D43175AA.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 1815 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 120 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Température de couleur: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5  
Durée de vie utile médiane\*:  
L70 60000h à 25°C  
Convertisseur: 1x HF\_  
Puissance du luminaire\*: 15,1 W  
Equipelement: FO  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,02 Rend. Inf.: 0,98

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting