

Fiche produit

Caractéristiques

EVP1PSS4

EVlink parking - kit rétrofit prise T3 vers prise T2S



Principales

| | |
|--------------------------------|--|
| Gamme | EVlink |
| Fonction produit | Prise électrique |
| Type de prise | T2 avec obturateur |
| Nombre de pôles | 3P + N |
| [Us] tension d'alimentation | 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Courant d'alimentation maximum | 32 A |
| Compatibilité de gamme | EVlink EVlink parking EVF2 station de charge EVlink EVlink parking EVW2 station de charge EVlink EVlink parking EVP2 boîtier |

Complémentaires

| | |
|------------------|-----------|
| Matière | Plastique |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Poids du produit | 1,34 kg |
| Couleur | Green |

Environnement

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP54 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Température de fonctionnement | -30...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |
| Humidité relative | 5...95 % |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,6 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 28 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Poids de l'emballage 2 | 13,566 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|