

G S 5220/ART4W/L Kit vidéo connecté WIFI LITE 4.3" SOUL 2 appels et contrôle d'accès par badges

Code EAN : 3660555014678

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
- 2 boutons métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- 2 Moniteurs WIFI LITE ART 4.3" mains-libres couleur
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (sans alimentation supplémentaire)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par badges intégré
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur tactile
- Caméra grand angle 120°

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G D4L/G2P

Répartiteur de BUS 4 directions pour système G2P



T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc à mémoire (Têtière alu courte)



G TAG SET/5

Lot de 5 badges de proximité format porte clés 125 KHz pour kits vidéo SOUL



G ART 4 W/LITE

Moniteur couleur mains libres 4.3" WiFi Lite (G2P)



G DPM/G2P

Coupleur de platines (4 platines max.) (G2P)

