

# WG-S HF 40 - Flexible spiralé



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241113>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques

## Données commerciales

Référence	3241113
Conditionnement	25 m
Commande minimum	25 m
Clé de vente	BE7451
Product key	BE7451
Page catalogue	Page 601 (C-3-2019)
GTIN	4046356717427
Poids par pièce (emballage compris)	14,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,2 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Version	Bande sans fin

### Dimensions

Largeur	40 mm
Longueur	25 m

### Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	6,5 mm
--------------------	--------

### Indications sur les matériaux

Coloris	transparent
Matériau	PE
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 40 mm
-----------------------------	----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 60 °C

### Montage

Type de montage	Torsader
-----------------	----------

# WG-S HF 40 - Flexible spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241113>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27430302
ECLASS-13.0	27430302
ECLASS-12.0	27430302

### ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# WG-S HF 40 - Flexible spiralé

3241113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241113>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# WG-S HF 40 - Flexible spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241113>

## Accessoires

### CUTFOX-ES - Outil de coupe

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212621>



Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement, ergonomique, articulation filetée ajustable

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)