




## Description:

## Troffer LED 620 x 620 DuoLite™ 30W

Le DuoLite™ est un appareil unique qui utilise la technologie à éclairage périphérique pour reproduire l'apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Un guide de lumière de haute qualité assure une uniformité complète à travers le diffuseur et une efficacité exceptionnelle de 100 lm/W, produisant 3000 lm à partir de 30 W seulement. Il réduit considérablement l'éblouissement et améliore le confort visuel et est idéal pour un large éventail d'applications commerciales, y compris les écoles et les bureaux.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-TF6262/40	30	3000	4000	90	Non gradable	Blanc
EN-TF62625/40	30	3000	4000	90	Non gradable	Blanc
EN-TF6262DA/40	30	3000	4000	90	DALI Gradable	Blanc
EN-TF6262DAP/40	30	3000	4000	90	Gradation DALI bouton poussoir	Blanc
EN-TF6262T/40	30	3000	4000	90	Triac Gradable	Blanc
EN-TF6262V/40	30	3000	4000	90	Gradation 1-10V	Blanc

## Schéma



## Courbe polaire

## Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière
- Délivre 100lm/W
- UGR19 (Unified Glare Rating)
- Convient pour l'installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
- Option gradable 1-10V et DALI disponible
- Garantie de 3 ans de série (5 ans en option)
- Garantie 3 ans - EN-TF6262
- Garantie 5 ans - EN-TF6262V & EN-TF6262DA

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	156
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Température min:	-20	Température max:	50°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct/Indirect
W (mm):	620	L (mm):	620
H (mm):	30	Indice IP:	IP20
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.