



Réf. 0914844R13

# LNB MONOBLOC REGLABLE

Réception

Distribution TV-FTTH-VDI

## LNB monobloc réglable

Pour réception de satellites distants de : 3°, 4.3°, 6.2°, 9°

Grâce à son réglage longitudinal, ce LNB s'adapte à tous les diamètres d'antennes (à partir de 70 cm) pour une réception optimale des satellites ASTRA 19.2° et HOTBIRD 13°.

Il permet également avec des antennes CAHORS SMC (voir tableau) de recevoir des satellites distants de : 3°, 4.3°, 6.2° et 9°



	Antenne*	Réglage
3°	120	0
4,3°	100	1,6
	120	3,5
6,2°	70	0
	80	2,3
	100	5,9
9°	120	8
	70	3,3
	80	7

Les valeurs de réglage correspondent aux repères sur le boîtier du LNB

\* Sous réserve d'une couverture suffisante sur le lieu de l'installation (Pire du satellite).



Réglage écartement

## Caractéristiques Techniques

Modèle	SINGLE
Référence	0914844R13
Gain (dB)	57-61
Facteur Bruit (dB)	0.1
Consommation (mA)	110
Isolation (dB)	25
Fréquence d'entrée	Bande basse 10.7-11.7 GHz - Bande haute 11.7-12.75 GHz
Fréquence de sortie	Bande basse 950-1950 MHz - Bande haute 1100-2150 MHz
Fréquence OL	Bande Basse 9750 MHz - Bande Haute 10 600 MHz



372 av Pierre-Bourrieres - CS 90149 - 46003 Cahors  
www.groupe-cahors.com

