

Fiche produit

Caractéristiques

XZCP57V12L10

Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit
M12 femelle 12 pôles câble 10m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 12 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	6,5 mm
Composition du câble	12 x 0.25 mm ²
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
[In] courant nominal	1,5 A
Résistance de contact	10 mOhm
Résistance d'isolement minimum	100 MΩ
Poids du produit	0,73 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Température de fonctionnement	-30...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-30...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
