

Gamme OPTIBOX

OPTIBOX À MEMBRANES ET À TÊTINES • IP 55 • 960°


















- Boîtes de dérivation équipées de cônes d'entrée avec repérage des diamètres de passage
- Lien imperdable entre le couvercle et le corps de la boîte (sauf pour les boîtes à couvercle clipsable)
- Matière corps et couvercle : Polypropylène
- Matière des cônes : TPR
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Indice de protection : IP55
- Résistance aux chocs : IK07
- Température de travail -25°C +40°C

Légendes pictos fermeture :

 = couvercle clipsable -  = 1/4 de tour

NOUVEAU !

MINI OPTIBOX IP55 850°	FERMETURE	CDT	REF
Boîtier MINI OPTIBOX • IP55 • 90 x 40 x 36 mm		10	515100
OPTIBOX IP55 IK07 960°	FERMETURE	CDT	REF
Boîtier OPTIBOX avec membranes* • 80 x 80 x 42 mm		50	515300
Boîtier OPTIBOX avec membranes • 100 x 100 x 55 mm		50	515420
Boîtier OPTIBOX avec têtes • Ø 70 x 40 mm		50	515209
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 80 x 80 x 42 mm		50	515309
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 100 x 100 x 45 mm		50	515409
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 100 x 100 x 55 mm		50	515429
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 155 x 110 x 80 mm		20	515509
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 175 x 150 x 80 mm		12	515609
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 225 x 175 x 100 mm		8	515709
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 325 x 275 x 120 mm		8	515809
PATTE OPTIFIX 960°		CDT	REF
Patte de fixation pour chemin de câble (dalle ou filaire)		50	555000
OPTIBOX AVEC PATTE OPTIFIX ASSEMBLÉE	FERMETURE	CDT	REF
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 80 x 80 x 42 mm + patte OPTIFIX		50	555300
Boîtier OPTIBOX avec membranes* • 80 x 80 x 42 mm + patte OPTIFIX		50	555310
Boîtier OPTIBOX avec têtes • 100 x 100 x 55 mm + patte OPTIFIX		50	555420
Boîtier OPTIBOX avec membranes • 100 x 100 x 55 mm + patte OPTIFIX		50	555410

Disponibilité fin 1^{er} semestre 2014