

Avenue 3


catalogue 2020 p. 262

réf. 103028000

EAN. 3663660014786

Modèle 7

Données techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre clair |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 1444 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | A++ / A |
| Efficacité lumineuse | 41 |
| IRC | 82 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé | 7 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 2,5 m |
| Largeur du placement | 2,5 m |
| |  |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103028000

EAN. 3663660014786

Modèle 7



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2709 L.300 P.300 |
| Poids net | 23.980 Kg |
| Poids brut | 27.950 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2 | H.340 L.340 P.880 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|--------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |