

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE635

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté métal - +120°C



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJ11H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ6H7 ZCKJ1H7 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJD39H7 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJD35 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJD35H7 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H29 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2 ZCKJD31H29 ZCKJ5 ZCKJ2H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31H7 ZCKJ6H29 ZCKJD37 ZCKJ1 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir latéral rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 1 direction

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,2 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------