


Fiche produit

Caractéristiques

XUSZSC172R

Preventa XU - colonne sans miroir avec presse-étoupe PG11-H1670 Hprotégée 1360mm



Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Accessoires associés	XUSL.E...121 à XUSL.E...136
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)

Complémentaires

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Composition du kit	1 presse-étoupe(s), Pg 11
Column height	1670 mm
Hauteur protégée	1360 mm
Poids du produit	5,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------