

CURTIS

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 14 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

Ce produit contient 56 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 90 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 98 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU380NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	1100 Lm	885 Lm	114	91
OU381NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3300 Lm	2725 Lm	178	134
OU382NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5500 Lm	4434 Lm	208	154
OU383NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	70W	4000K	7700 Lm	5831 Lm	253	189

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU140CON2P	CONNECTEUR 2PIN IP65	
OU140CON3P	CONNECTEUR 3PIN IP65	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.