

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCPA1241L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,3 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,19 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------