



Code produit

F09454

INTERFACE CAMÉRA IP/DUOX PLUS

Référence

9454

EAN

8424299094540

La description.

La description

- Permet l'intégration de caméras de vidéosurveillance IP dans une installation DUOX PLUS.
- Il transforme le signal vidéo IP (protocole standard RTSP) en un signal DUOX PLUS qui est directement connecté au bus DUOX PLUS.
- Généralement, une interface sera nécessaire pour chaque caméra installée dans l'installation DUOX PLUS. Cependant, dans le cas particulier de 2 caméras dans un même Block, jusqu'à 2 caméras peuvent être configurées dans la même interface (dans ce cas un switch PoE sera nécessaire).
- Chaque caméra sera alimentée en externe avec son alimentation supplémentaire (réf. 9982+réf. 9984) ou via un switch PoE.
- L'interface sera alimentée directement par le bus DUOX PLUS.
- **Configurable par Wi-Fi, depuis le mobile** via un serveur web embarqué.
- Une platine de rue peut être associée à l'interface, de sorte que, pendant la visualisation de la caméra IP, l'ouverture de ladite platine de rue associée peut être activée.

REMARQUE: Il n'est pas possible d'avoir une visualisation de la caméra IP et en même temps d'avoir l'audio d'un panneau.

FONCTIONNEMENT AUTO-ON avec interface installée.

Au repos, appuyez sur le « bouton de la caméra » sur le moniteur pour démarrer automatiquement avec différents panneaux/caméras. En appuyant séquentiellement, l'affichage est :

1. Plateau 0 ou Chambre 0 du bloc lui-même (l'un ou l'autre).
2. Plateau 1 ou Chambre 1 du bloc lui-même (l'un ou l'autre).
3. Plaque 0 ou Chambre 0 de l'Entrée Générale (l'une ou l'autre).

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tension d'alimentation	18Vdc	24Vdc
Consommation au repos	140mA (maximum)	104mA (maximum)
consommation active	153mA (maximum)	110mA (maximum)
Température de fonctionnement	-10°C	+55°C
Humidité (sans condensation)	5%	90%

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
86 x 106 x 31	0.2403	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuels

- [970267_DOC_INTERFAZ_CAMARA_IP_DUOX_PLUS_REF_9454_V12_22.pdf](#)

Accessoires



F01586
SWITCH IP 4 PUERTOS POE



F09984
ADAPTATEUR ALIM POUR CAMÉRA AUXI. CCTV



F09982
ALIMENTATION CAMÉRA AUXILIAIRE CCTV



F09985
CAMÉRA AUXILIAIRE IP MONTAGE PLAFOND



F09453

KIT CAMÉRA+INTERFACE IP/DUOX
PLUS

Schéma d'installation unique

(image)

