


**ACM/R-IP****CENTRALE DE GESTION 1 PORTE + LECTEUR VIGIK -
GESTION IP**

Gestion par logiciel RÉSIDOR OU RÉSIPRO sur Internet - Fonctionnement en mode autonome, réseau ou mixte - Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm- - 30 services VIGIK + 1500 badges résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB - Programmation par carte de configuration. - Temporisation d'ouverture de porte pré-réglée à 5 secondes - Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic - Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm - Possibilité d'utiliser les autres têtes de lectures de la gamme - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte - Paramétrage direct en IP grâce à l'interface IP/R Art. SK9072A ou SK9072B.



ACM/R-IP

**CENTRALE DE GESTION 1 PORTE + LECTEUR VIGIK -
GESTION IP**

Hauteur (mm)	65
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	20
Montage en surface	Yes

FONCTIONS PRINCIPALES

Système de Contrôle d'Accès	Yes
-----------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	1.5
-------------------------	-----

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
ViP	Yes