


MINI PERFETTO T

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III ROUND, SQUARE et RECES.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- La référence SU15247 est nécessaire pour l'utilisation de l'accessoire SU15205.







CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR350WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm
TR350WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm
TR350NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm
TR350NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm



NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
SU15231	BLANC	OPTIQUE 55°	
SU15200	DORE	BAGUE	
SU15247	TRANSPARENT	VERRE CLAIR	
SU15205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>90

RAILS & PROJECTEURS 3 ALLUMAGES



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com