



EDL-36TW

Order No.: 0162070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Public Adress de plafond

pour un niveau élevé de sécurité en cas d'incendie

- Ligne 100 V
- Haut-parleur d'aigu intégré supplémentaire
- Couvercle de protection contre le feu
- Boîtier métallique avec bornier céramique
- Thermofusible 1 A/150 °C pour couper un haut-parleur défectueux en cas de court-circuit (incendie) pour que la fonction d'une ligne de haut-parleur soit maintenue
- Sélecteur de puissance 3 niveaux
- Branchement mise à la terre
- Ligne d'alimentation avec isolant en fibres de verre et vissage PG
- Système de montage rapide
- Pour plafonds d'épaisseur 2-40 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-36TW

Technologie de transmission	100 V
Bande passante	150-20000 Hz
Puissance nominale (RMS)	10/5/2,5 W
Pression sonore	95 dB/W/m
Découpe	Ø 190 mm
Profondeur de montage	90 mm
Dimensions	Ø 200 mm x 100 mm
Diamètre extérieur	Ø 200 mm
Largeur	Ø 200 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,45 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	165
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,14 x 0,23 m
Poids brut	1,747 kg
Poids net	1,451 kg