



## Détecteur

### CP-ADP-SLT-5/16-M30 5pcs


- Adapté au conduit enrobé flexible 5/16 po

Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M30 et le conduit enrobé flexible 5/6 po

## Fonction

Le détecteur est vissé dans le filetage interne de l'adaptateur de détecteur. L'adaptateur de détecteur est utilisé en association avec un conduit flexible et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

## Dimensions



## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques

Filetage externe	
Type de filetage	métrique
Taille du filetage	M35 x 1,5
Filetage interne	
Type de filetage	métrique
Taille du filetage	M30 x 1,5
Matériau	
raccords à vis	laiton nickelé
écrou chapeau	laiton
Anneau de serrage	PVC
Masse	133 g

Date de publication: 2020-06-30 Date d'édition: 2020-06-30 : 307501\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com




**PF** PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

### Informations générales

Volume de livraison	5 pièce(s)
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage

## Éléments du système adaptés

	<b>CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs</b>	Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po
	<b>CP-CGL-SLT-5/16-M20 5pcs</b>	Presse-étoupe M20 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po
	<b>CP-CDT-SLT-5/16-10M</b>	Conduit enrobé flexible 5/16 po 10 m