

ARMOIRE EP3-500 POUR 3 TABLEAUX - 2P2C ASYM

Code article 48302



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures** : H 1000 L 1035 P 360 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 985 L 382 + 608 P 330 mm.
- Armoire 2 portes, 2 compartiments.
- Fermetures par poignées tournantes cadennassables escamotables avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts
- Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.
- Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur socle pour pose en tranchée ou sur radier béton préalablement coulé sur site.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

ARMOIRE EP3-500 POUR 3 TABLEAUX - 2P2C ASYM

Code article 48302

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1000 x 1035 x 360 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	installation au sol	
Type de capot	porte	
Type de porte	double	
Avec serrure	Oui	
Adapté à un parafoudre	Oui	
Epaisseur de matériau du boîtier	10 mm	