



SPE-264/WS

Order No.: 0104900

Price upon request

PRODUCTINFOS

Paire de haut-parleurs Public Adress de plafond, résistants aux intempéries, température jusqu'à 100°C

Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm
- Bornier haut-parleur à pince

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPE-264/WS

Impédance (Z)	4 Ω
Bande passante	60-20000 Hz

SPE-264/WS

Puissance nominale (RMS)	45 W
Puissance musique (max)	90 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Découpe	Ø 190 mm
Profondeur de montage	71 mm
Dimensions	Ø 226 mm x 100 mm
Diamètre extérieur	Ø 226 mm
Largeur	Ø 226 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	0-100 °C
Poids	0,9 kg
Type haut-parleur	165
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,195 x 0,24 m
Poids brut	2,26 kg
Poids net	1,852 kg