

Fiche produit

Caractéristiques

LV563306

circuit breaker, EasyPact CVS630F, 36kA at 415VAC, 600A, TM-D trip unit, 3P3d



Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | EasyPact |
| Nom du produit | EasyPact CVS |
| Nom de l'appareil | CVS630F |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3d |
| Protection contre les fuites à la terre (avec Vigi) | Sans |
| [In] courant assigné d'emploi | 600 A à 40 °C |
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A |
| [Icu] Pouvoir de coupure | 40 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 KA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Nom du déclencheur | TM-D |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Calibre du déclencheur | 600 A à 40 °C |
| Type de protection | Protection (magnétique) court-circuit Protection surcharge (thermique) |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforming to EN/CEI 60947-2 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Codification du pouvoir de coupure | F |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 40 KA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 KA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 23 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Par maneton |
| Zone de réglage de protection thermique | 420...600 A |
| Type de réglage du seuil long retard (I _r) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard | 0,7 à 1 x I _n |
| Type de réglage de la temporisation | Fixe |
| Type de réglage du seuil instantané (I _i) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané | 4...8 x I _n |
| Coupage pleinement apparente | Oui |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Façade |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Raccordement aval | Façade |
| Raccordement | Connexion à vis |
| "Pas" de raccordement | 45 mm |
| Code de compatibilité | CVS630 |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Hauteur | 255 mm |
| Poids du produit | 5,2 kg |

Environnement

| | |
|---|------------------------------|
| Normes | EN 60947-2 CEI 60947-2 |
| Certifications du produit | CEI GOST |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 29,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,318 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 16,604 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 78,416 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |