

ALIMENTATION DALI-PUSHDIM-de 10W à 32W

BL09302011

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali 2.0 (DT6) et Pushdim, courant constant, de 250mA à 800mA. Pour downlight Visual 25W ou produit équivalent (de 11W à 30W)



Données électriques

Puissance totale (W)	32
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	103 x 68.5 x 30.5
Poids (kg)	0.14
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

75 000 h



Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	Livré avec fiche "VISUAL"

Autre

Pin(W) typ.	Output			1	2	3	4
	Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
12.6	10.50	250	6-42	ON	ON	ON	ON
13.9	11.55	275	6-42	--	ON	ON	ON
14.9	12.60	300	6-42	ON	--	ON	ON
16.0	13.65	325	6-42	--	--	ON	ON
17.2	14.70	350	6-42	ON	ON	--	ON
18.3	15.75	375	6-42	--	ON	--	ON
19.5	16.80	400	6-42	ON	--	--	ON
20.7	17.85	425	6-42	--	--	--	ON
21.9	18.90	450	6-42	ON	ON	ON	--
24.2	21.00	500	6-42	--	ON	ON	--
26.5	23.10	550	6-42	ON	--	ON	--
28.9	25.20	600	6-42	--	--	ON	--
31.3	27.30	650	6-42	ON	ON	--	--
33.7	29.40	700	6-42	--	ON	--	--
34.4	30.00	750	6-40	ON	--	--	--
35.1	30.40	800 ★	6-38	--	--	--	--