



IMAL®

DÉGRIPPANT DE HAUTE QUALITÉ À BASE DE GRAPHITE



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi.

Pulvériser généreusement sur les surfaces. Après environ 5 -10 minutes, les pièces peuvent être démontées. A titre préventif, d'abord traiter les pièces, puis les assembler.

Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.

Points d'attention: IMAL peut provoquer des taches indélébiles sur des vêtements et autres supports. Avec un tuyau de pulvérisation supplémentaire intégré à l'embout pour un dosage optimal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile minérale avec graphite colloïdal
Couleur:	Noir

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dérippant de haute qualité à base de graphite.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour dégripper des pièces (de fixation) rouillées ou oxydées, telles que boulons, écrous, brides, charnières et serrures.

Convient à tous les métaux. A également un effet préventif s'il est utilisé pendant le montage.

PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir de pénétration
- Disperse la rouille
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Avec du graphique colloïdal
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- Utilisable dans toutes les positions.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.