

CYLINDER

Réf / Ref	Désignation / Désignation	Puis./ Power	Temp K° / Color
TR11366502	CYLINDER 120-DIAM 45-36W-IP65-3000K-TRANSPARENT	36W	3000K
TR11366503	CYLINDER 120-DIAM 45-36W-IP65-4000K-TRANSPARENT	36W	4000K
TR11506505	CYLINDER DIAM-75 -40W-IP65- 4000K-1200MM OPAL	40W	4000K
TR11506506	CYLINDER DIAM 75-50W- IP65 -4000K -1500MM OPAL	50W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conforme aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

2011/65/EU -2014/35/EU – 2014/30/EU

RÈGLEMENT -(UE) 2019/2020
-(UE) 2019/2015

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 60529 :1991+A1 :2000+A2 :2013 -EN 55015:2013+A1:2015 - EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013 - EN 61547:2009 - EN 60598-2-1 :1989 – EN 60598-1 :2015

EN 62031 :2008+A1 :2013 – EN 62471 :2008

(UE) 2019/2020 :2019-10-01 – (UE) 2019/2015/2019-03-11 – (UE) 2021/341 :2021-02-23 – (UE) 2021/340 :2020-12-17

Test de résistance au fil incandescent 650°

Groupe du risque photobiologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 1 Janvier 2021

Signature



Laurent RENARD
Président