


OLEO 62 S

- Spot apparent carré.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19605	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm
DO19630	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	550 Lm	310 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 38°.

 Homologation CE.

 IRC>80

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1.

 Testé à 650°.

 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Source de lumière non remplaçable.