

## Algaïne isolée épaisseur 25 mm

Conduits et Accessoires Individuels - Algaïnes > \* Création \*

### Description

#### Avantages

- Evite la condensation dans la gaine.
- Gaine intérieure en polyester renforcé.
- Résistance accrue.

#### DESCRIPTION

- Conduit intérieur : film polyester.
- Conduit extérieur : film polyester aluminisé.
- Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm.
- Température d'utilisation : - 10 C / + 120 C (en ponctuel).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

### Gamme



Tarif 2013 (sous réserve de modification)

#### GAMME R1

Désignation	Code	
Algaïne isolée 25 mm Ø 80 mm (par 6 m)	11091619	
Algaïne isolée 25 mm Ø 100 mm (par 6 m)	11091620	
Algaïne isolée 25 mm Ø 125 mm (par 6 m)	11091621	
Algaïne isolée 25 mm Ø 150 mm (par 6 m)	11091622	
Algaïne isolée 25 mm Ø 160 mm (par 6 m)	11091623	
Algaïne isolée 25 mm Ø 200 mm (par 6 m)	11091624	
Algaïne isolée 25 mm Ø 250 mm (par 6 m)	11091625	
Algaïne isolée 25 mm Ø 315 mm (par 6 m)	11091626	
Algaïne isolée 25 mm Ø 355 mm (par 6 m)	11091638	