



Nouveau

# KAL CCT 18W 2700-3300-4000K

Code : 50958



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/54
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	18 W / 17.6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,92
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	1550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88.07 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	0.54 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot

