

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3620

Altivar - Carte interface pti atv32



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] tension d'alimentation	5 V (limites de tension: 5...5,5 V)
Nombre d'impulsions par tour	3600 pour ATV32

Complémentaires

Conformité	ATV32 (>= V1.8)
Type de protection	Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits
Fréquence de fonctionnement maximale	250 kHz
Signal d'entrée	TTL
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm ² (AWG 16), codeur, 200 mA
Poids du produit	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------