




IKAR 01 LED 36° 40W 4000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50187**



IKAR	3-4000 K	40 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	9111	0,65
	2	2278	1,3
	3	1012	1,9
	4	569	2,6
	5	364	3,2



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	4000 lm
Mode de montage	Plafond - surface (patère)	Efficacité lumineuse	87.72 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 270 °	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.67 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 45.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Montage patère au plafond (uniquement).
LOR (Light Output Ratio)	100 %		