

OFFICE LINE

TF134 OFFICELINE 120-30W-3CCT-UGR19- BLANC

BL06272002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Réglette à suspendre ou en saillie, UGR19 avec éclairage indirect 25% / 75% en option. Réflecteur blanc Basse luminance. Accessoire de mise en ligne possible



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



28 W

3500
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3500lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1130 x 50 x 72
Poids (kg)	1.78
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	130 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec filin/vis de sécurité, clips de montage et vis + chevilles de fixation
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL06000002 - OFFICELINE ACC-ECLISSE LIGNE• BL06000003 - OFFICELINE ACC-UP LIGHT-10W• BL06000004 - OFFICELINE ACC-KIT BLANC



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2023





FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2023