



EYELED EXT. INOX/BLC CH V2

Code : 5687



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP67 |
| IK | IK10 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | corps inox 316 (A1) brossé |
| Matières / Coloris n°2 | lentille polycarbonate résistant aux UV (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.3 W / 0.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 12 V ; 25 mA |

| | |
|----------------------------------|--|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | Blanc chaud |
| Flux lumineux total | 2 lm |
| Température d'utilisation | -35 °C / +65 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 245 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

**Applications
spécifiques**

- Applications extérieures sur terrasse bois
- dallage.
- Piscine : autorisé Vol.1
- Résiste au Brouillard salin (500h)

Câblage

Précâblage H05RN-F 2X0,75mm², 1,5m.