# STORM CCT BBC-7W-4 COUL TEMP-RECOUV-DIM

# **STORM CCT**

005268

| 7 W | 550 lm | 3000K | UGR<br><19 | IRC >80 | IP65<br>facade |
|-----|--------|-------|------------|---------|----------------|
|-----|--------|-------|------------|---------|----------------|



#### **DESCRIPTIF**

8 produits en 1 : Spot CCT 2700K-3000K-4000K-6000K livré avec 2 collerettes, un seul produit pour toutes les applications de la maison ! Choisissez la couleur de température sur place avec le client ! Avec bornier de connexion avec repiquage rapide. Compatible norme BBC

## **DOMAINES D'APPLICATION**

- Remplacement spots halogenes
- Eclairage général
- Hotellerie
- Bars, restaurants
- Eclairage d'accentuation
- Intérieurs résidentiels
- Résidentiel collectif
- Résidentiel BBC

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance totale (W) | 7     |
|----------------------|-------|
| Tension nominale     | 230V  |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquences réseau    | 50Hz  |
| Classe électrique    |       |
| Dimmable             | Triac |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

| Températures de couleur                      | 3000K  |
|--|--------|
| Flux lumineux (lm)                           | 550    |
| UGR  | <19    |
| Type de LED                                  | СОВ    |
| SDCM Initial                                 | SDCM>4 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)           | >80    |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0    |

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

| Longueur (cm)                            | 85                  |
|--|---------------------|
| Largeur (cm)                             | 85                  |
| Hauteur (cm)                             | 62                  |
| Poids (g)                                | 0.26                |
| Diamètre d'encastrement (mm)             | Min.: 70   Max.: 76 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm) | 50                  |
| Longueur de câble                        |                     |
| Couleur de produit                       | Blanc               |
| Indice de protection (IK)                | IK06                |
| Test au fil incandescent                 | 650°C               |
| Indices de protection (IP)               | IP65 facade         |
| Plage de température d'utilisation       | -20 +45°            |
| Matériaux de corps                       | Aluminium           |
| Matériaux diffuseurs                     | PC                  |

## **DURÉE DE VIE**

| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

#### **DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**

| Angle de distribution | -   |
|-----------------------|---|
| Orientable            | Non   |
| Accesoires inclus     | 2 collerettes : une blanche et une en nickel brossé A commander séparément : collerette carrée alu brossé (005287) collerette carrée noire mate (005289) collerette ronde noire mate (005288) |

## ACCESSOIRE

