



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

# Lentus

Luminaire industriel Lentus, dimmable 3 en 1

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP40
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	1-10V, PWM & Resistor
Entrée	220-240V 50/60Hz Protection contre les surtensions 6KV/10KV
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui
Puissance nominale	100W 150W

## INSTALLATION

Type de connecteur	Standard: Câble Secours: Borniers
Courant d'appel	100W - 70A 0,2ms 150W - 110A 0,2ms
Matériaux	Aluminium
Poids	100W - 2,57Kg 150W - 2,70Kg
Température ambiante maximale	Std -40°C to +50°C Em 0°C to +40°C
TBTS	Oui
Classe	1

## GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible. Les batteries sont garanties 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Large choix de montage permettant une excellente flexibilité lors de l'installation

Rendement lumineux jusqu'à 150lm / W-pour un retour sur investissement élevé

Large gamme d'accessoires disponible

Livré avec un câble de suspension LBAHK

Flux lumineux en mode éclairage de secours: 340lm

Protection contre les surtensions  
L/N-PE = 10KV  
L-N = 6KV

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs II	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	EM lm
LB10040	Blanc	Std	100W	4000K	120°	15000	150	-
LB10040E	Blanc	Secours	100W	4000K	120°	15000	150	340lm
LB15040	Blanc	Std	150W	4000K	120°	22000	147	-
LB15040E	Blanc	Secours	150W	4000K	120°	22000	147	340lm

## CÂBLAGE

Câble	Version standard - 0,4m de H05RN-F 3x1,00mm <sup>2</sup> , diamètre extérieur 7mm Éclairage de secours - Borniers intégrés 4x 0,75-2,5mm <sup>2</sup>
Type de câblage	Parallèle

## ACCESSOIRES

LBAL90	Lentilles de remplacement faisceau 90° pour luminaire industriel Lentus	Vendues séparément
LBAL5090	Lentilles de remplacement faisceau 50°x90° pour luminaire industriel Lentus	Vendues séparément
LBAHK	Kit de suspension pour luminaire industriel Lentus	Inclus
LBAS	Détecteur hyperfréquence pour luminaire industriel Lentus	Vendu séparément
LBASDHS	Détecteur hyperfréquence et luminosité pour la gamme Lentus	Vendu séparément
HBASDHSRC	Contrôleur pour les gammes Lentus et Springbok	Vendu séparément



## Faisceau: 120°

