

Fiche produit

Caractéristiques

MB10-24T-10M

Moteur vanne 6 voies TOR 10m se commande avec une vanne PIBCV




Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MB
Destination du produit	Vannes à bille
Commande	Tournant
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Puissance consommée en VA	5 VA
Longueur de course	10 mm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Couple de serrage	10 N.m
Temps de retour du ressort	80 s
Rotation de l'actionneur	90 °
Degré de protection IP	IP42 with enclosure
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante de stockage	-10...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Poids de l'emballage 1	450,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,023 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
