




SEDO 7

applique intérieure, alu brossé, LED, 11,5W, 3000K

La variante LED de l'applique SEDO est fabriquée en aluminium et est dotée d'un cache en verre satiné. Conçue pour l'utilisation de LED basse consommation T5, l'applique SEDO 7, déjà équipée d'un appareil d'actionnement, est prête à être raccordée directement sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002964
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11.5 W
Hauteur du courant d'appel	8 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.22
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Longueur	30 cm
Hauteur	4 cm
Profondeur	9.5 cm

Source Lumineuse

916478	
--------	---

Poids net	0.808 kg
Poids brut	0.997 kg
Page du BIG WHITE	207