

Désignation : Conduit noir ou ivoire annelé cintrable fendu longitudinalement et renforcé UV.

Utilisation : Conduit annelée fendu pour la protection de câbles pré-installés montés en extérieur et en apparent.
Ce produit ne peut pas être utilisé noyé dans le béton (dans ce cas il convient d'utiliser un ICTA).
Conduit ayant une bonne tenue aux UV.

Normes de référence : /

Matières : Polypropylène

Dimensions :

Ø extérieur initial (mm)	Tolérances avant coupe (mm)	Ø intérieur minimal (mm)	Ø intérieur maximal (mm)	Rayon mini de courbure admissible (mm)
16	- 0.3 / + 0.0	9	10.6	60
20	- 0.3 / + 0.0	12.8	13.9	60
25	- 0.4 / + 0.0	17.4	18.3	75
32	- 0.4 / + 0.0	23.1	25.20	96

Accessoires pour la pose :



Le passe fibre (vendu séparément) est un accessoire qui facilite la pose et permet de gagner du temps lors du montage.

Code article	Libellé	Conditionnement	Code EAN
85150001	PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D16 - D20	1	3530839000041
85190001	PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D25	1	3530839000058
85270001	PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D32	1	3530839000065

Ces informations sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.