

KNX - KNX appareils de système LAN-IF/KNXs REG



blanc N°-Article 90404

Informations Produits

- Sert d'interface sécurisée entre un réseau local (IP, Ethernet) et KNX
- Peut être utilisé comme interface de programmation pour le ETS
- En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système
- Jusqu'à 8 connexions simultanées
- L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans le ETS.
- Les LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KnX

Données techniques


Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Absorption de courant:	20 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus), 1 x Prise RJ-45 (Ethernet)

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LAN-IF/KNXs REG	blanc	90404	4007529904044



Schéma de raccordement



Dimensions 90404

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH