



## MMA-130

Order No.: 1000236

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

Le MMA-130 est un amplificateur mixeur mono classe D, avec une puissance de 30 W (8  $\Omega$ ). Cet appareil a été développé en interne selon les spécifications d'une fabrication de grues et est parfaitement adapté à une application dans la cabine du grutier. Le MMA-130 peut être utilisé pour des annonces du grutiers à des personnes se trouvant dans le rayon d'action de la flèche.

Grâce aux dimensions compactes de l'amplificateur, adaptées aux dimensions d'un emplacement DIN de voiture, et à la tension d'alimentation de DC 12-24 V, de nombreuses autres possibilités d'utilisation dans le domaine automobiles sont envisageables.

La plage de température nécessaire pour le domaine d'application est de -25 °C à +50 °C est, en raison des composants sélectionnés, facilement représentée.

#### **Amplificateur mixeur mono PA classe D**

30 W/8  $\Omega$

- 1 entrée micro et 1 entrée ligne, réglables
- Entrée ligne respectivement sur face avant et face arrière
- Réglages graves et aigus
- Interrupteur Mute
- Affichage LED pour Mute et fonctionnement
- Dimensions encastrement standards
- Alimentation DC 12-24 V

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MMA-130

Puissance sous 4 $\Omega$	15 W
Puissance sous 8 $\Omega$	30 W
Canaux	2
Entrées	1,9 mV/560 $\Omega$ (Mic), 220 mV/4,8 k $\Omega$ (Line)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	$\pm$ 12 dB
Egaliseur aigus	$\pm$ 12 dB
Taux de distorsion	< 0,11 %
Température fonc.	-25 °C à + 50 °C
Largeur	200 mm
Hauteur	56 mm
Profondeur	125 mm
Poids	724 g
Branchements	1 x XLR (entrée Mic), 2 x RCA D/G (entrée ligne), 1 x borne à vis 2 pôles (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,055 x 0,125 m
Poids brut	0,936 kg
Poids net	0,724 kg