

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Traverse de montage

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4695.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	440 mm
VX installation options	En profondeur d'armoire 500 mm
VX SE installation options	En profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
AX installation options	En largeur de porte 500 mm, avec verrouillage En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire
TS installation options	En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur
AE installation options	En largeur / hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE

Caractéristiques

TP installation options	En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP AX AE Suitable for width or depth: 500 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids/UE	4,6 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177108134
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------