


DEBI RD-230

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO44505	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)
DO44530	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 850°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.





Dimmable.



3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.

 LED remplaçable par un électricien.