

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur à FO



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prolongateur à FO, type: LC, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit

Description du produit

Coupleur LC-Duplex monomode APC, pour applications monomode et multimode, clapets métalliques de protection laser à fermeture automatique intégrés, manchon de guidage en zirkonium (céramique)

Avantages

- Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
- Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
- Évolutif grâce à la conformité RoHS 2
- Compatibilité adaptée avec les adaptateurs de rail DIN

Données commerciales

Référence	1041780
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIDA
Product key	ABNIDA
Page catalogue	Page 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626599922
Poids par pièce (emballage compris)	7,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,4 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	CH

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour l'intégration dans l'adaptateur de profilé NBC-PP-G1PGY
-------------	--

Propriétés du produit

Type	LC
Type de produit	Isolant femelle
Nombre de pôles	2
Enfichable	LC
Nombre de sorties de câble	2
Nombre de prises	2
Capot de protection	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	0,8 kV
Intensité nominale I_N	0,5 A
Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

Indications sur les matériaux

Couleur de la partie du boîtier	vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Matériau du boîtier	Plastique

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Gaine extérieure, coloris	argenté
Résistance à la traction courte/permanente	40 N
Résistance à l'huile	non

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Atténuation	≤ 0,2 dB

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur à FO



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	40 N
--	------

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force de retrait par contact de signal	≥ 70 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 70 °C
Résistance au rayonnement UV	non
Résistance à l'huile	non

Normes et spécifications

Résistance au rayonnement UV	non
Résistance à l'huile	non

Montage

Type de montage	Encliqueter
Type de raccordement	Prolongateur

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19170116
ECLASS-12.0	19170116
ECLASS-13.0	19170116

ETIM

ETIM 9.0	EC000752
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur à FO



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

Accessoires nécessaires

NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de montage sur profilé

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740>



Adaptateur de montage sur profilé, type: Embase avec blindage, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement rapide, sans module d'insertion

Accessoires

NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de montage sur profilé

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740>



Adaptateur de montage sur profilé, type: Embase avec blindage, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement rapide, sans module d'insertion

FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur à FO



1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

Répartiteur, montage 19", IP20, avec 24 emplacements, au choix pour modules de raccord de câbles RJ45, modules de coupleurs RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex et MPO, gris moyen



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Connecteurs sous-répartiteurs

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422979>

Connecteurs sous-répartiteurs, type: RJ45, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF, type de raccordement: Raccordement rapide, taille de boîtier: 1, coloris: noir



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr